



Modelo
G1-I*

Monitor portátil para área
com sonda interna



Para mais informações:

 16 **3601-0507**

Aponte a câmera



Projetado para medir

Equivalente de Dose Ambiente $H^*(10)$

Características

- Detector: Geiger Muller instalado internamente
- Display: Analógico

Especificações Técnicas

- Capacidade de leitura: 0,2 $\mu\text{Sv/h}$ a 10 mSv/h
- Escala: x1 x10 x100 e mSv/h (outras configurações de escala disponíveis sob consulta)
- Alarme sonoro: perceptível na presença de radiação, com chave "liga/desliga som"
- Controles de calibração: localizados no compartimento interno, acessível através de fechos rápidos localizados nas extremidades longitudinais da caixa
- Zeragem do aparelho: imediata através de interruptor pushbutton localizado no painel
- Alta voltagem: 500 volts
- Painel: adesivado em policarbonato texturizado de alta resistência
- Gabinete: caixa em aço inox e tampa em alumínio ambos recobertos com pintura époxi
- Temperatura de Operação: -4°C a 50°C

1 ANO DE GARANTIA
contra defeitos de fabricação

 comercial@mra.com.br

 www.mra.com.br

 R. Canindé, 696 - Ribeirão Preto - SP, CEP: 14051-180





Itens inclusos:

- Monitor G1-I* com pilhas
- Manual de instruções
- Bolsa para transporte do monitor

Dimensões:

- Tamanho (A x L x C) 16 x 11 x 23 cm
- Peso 1,4 kg (sem pilhas)
- 1,6 kg (com pilhas)

